

Čerpadlo -ponorné -do mírně znečištěné vody -délka kabelu 10 m	<b>CSP550PW</b>			<b>1100 Kč+DPH</b>
	Výkon	550 W	Napětí	230V / 50Hz
	Maximální průtok	10500 L/h	Plovákový spínač	ano
	Maximální výtlak	7 m	Výtlačné hrdlo	1", 1 1/2", 1 1/4"
	rozměry (cca)	210x340 mm	oběžné kolo	Noryl
	materiál	Technopolymer		

Čerpadlo -ponorné -do mírně znečištěné vody -délka kabelu 10 m	<b>CSP-400PW</b>			<b>1000 Kč+DPH</b>
	Výkon	400 W	Napětí	230V / 50Hz
	Maximální průtok	7500 L/h	Plovákový spínač	ano
	Maximální výtlak	5 m	Výtlačné hrdlo	1", 1 1/2", 1 1/4"
	rozměry (cca)	200x320 mm	oběžné kolo	Noryl
	materiál	Technopolymer		

Čerpadlo -ponorné -do mírně znečištěné vody -délka kabelu 10 m	<b>CSP253P</b>			<b>960 Kč+DPH</b>
	Výkon	250 W	Napětí	230V / 50Hz
	Maximální průtok	5500 L/h	Plovákový spínač	ano
	Maximální výtlak	6 m	Výtlačné hrdlo	1", 1 1/2", 1 1/4"
	rozměry (cca)	200x290 mm	oběžné kolo	Noryl
	materiál	Technopolymer		

